

Protex H2O-1 INIBITORE PER CIRCUITI TERMICI

PROTEZIONE CONTRO CORROSIONI ED INCROSTAZIONI

Appositamente studiato per essere efficace su corrosione, calcare, formazione di idrogeno e sviluppo di microrganismi. Protex H2O-1 mantiene elevato il rendimento dell'impianto e previene la rumorosità della caldaia.

Dato il suo pH neutro, è adatto ad ogni tipo di impianti anche con parti in alluminio e materiali sintetici.

MODALITÀ D'USO: Utilizzare 1 litro di prodotto per 100 litri di acqua in circolazione. Utilizzare pompa dosatrice, bypass o valvola di un radiatore per inniettare il prodotto in acqua. Assicurarsi di mantenere sempre l'impianto pulito in modo da favorire la protezione. Verificare annualmente che il contenuto di Molibdati non sia inferiore ai 180 mg/L. Ricordarsi di registrare la data di inizio trattamento. Può essere usato anche nelle acque di circuito di raffreddamento industriale o in impianti con parti in alluminio e materiali sintetici.

PRODOTTO	CONFEZIONE
PROTEX H2O-1	BOTTIGLIA TANICA

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



Protex H2O-1 è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email info@chemicalgroup.net.

CHEMICAL™