

Protex H2O-5 ANTIALGHE PER IMPIANTI TERMICI

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE

Elimina e previene la proliferazione algale, batterica e fungina. Combatte la crescita di microrganismi in impianti di riscaldamento civile, in sistemi tradizionali a radiatori ed in pannelli radianti a bassa temperatura.

Evita la formazione di melme e mucillagini, che riducono la capacità di scambio termico ed ostruiscono tubazioni e pompe, donando un'ottimale efficienza termica all'impianto. Adatto ad acque di qualsiasi durezza.

MODALITÀ D'USO: Per il risanamento dell'impianto, iniettare con una pompa di circolazione esterna 1L di PROTEX H2O-5 ogni 100L di acqua, e lasciare circolare da 3 a 15 giorni massimo. Per la protezione dell'impianto, iniettare con una pompa di circolazione 1L di PROTEX H2O-5 ogni 100L di acqua permanentemente. Se abbinato a PROTEX H2O-1 iniettare 500ML di prodotto ogni 100L di acqua.

NON AGGIUNGERE CONTEMPORANEAMENTE ALTRI PRODOTTI.

PRODOTTO	CONFEZIONE
PROTEX H2O-5	BOTTIGLIA TANICA

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



Protex H2O-5 è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email info@chemicalgroup.net.

CHEMICAL™