

Protex H₂O-JF

PULITORE FANGHI RAPIDO

RIPRISTINA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Discioglie i fanghi di ossidi ed incrostazioni, rimuove depositi di ferro, calcare, ossidi da scambiatori di calore, radiatori e tubazioni degli impianti di riscaldamento rendendo più veloci e semplici le operazioni di flussaggio. Utilizzabile con pompa risanante impianti o con pompe di circolazione esistenti.

MODALITÀ D'USO: Utilizzare 1 litro di prodotto per 100 litri di acqua in circolazione. In caso di impianto sporco è possibile raddoppiare la dose. Utilizzare pompa dosatrice, bypass o valvola di un radiatore per inniettare il prodotto in acqua. Assicurarsi che tutte le valvole dei radiatori siano aperte accuratamente per far circolare la soluzione nell'impianto per almeno 72 ore. Al termine svuotare l'impianto e risciacquare fino ad ottenere acqua limpida.

Assicurarsi che i parametri di conducibilità siano nella norma. Riempire l'impianto con acqua e PROTEX H₂O-1 per proteggere l'impianto da eventuale corrosione.

| PRODOTTO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------------|
| PROTEX H ₂ O-JF | BOTTIGLIA TANICA |

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



Protex H₂O-JF è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email info@chemicalgroup.net.

CHEMICAL™