





## Protex H2O Repair CICATRIZZANTE PER CIRCUITI TERMICI

COMPATIBILE CON VARI TIPI DI METALLO

Prodotto autosigillante in grado di eliminare le perdite d'acqua. Grazie alla sua speciale formulazione riconosce la perdita e la sigilla rendendola resistente all'invecchiamento e durevole nel tempo. Idoneo per impianti di riscaldamento a caldaia e a pavimento.

MODALITÀ D'USO: Togliere depositi, filtri retine e termometri. Caricare l'impianto con acqua e sfiatare. Impostare la temperatura massima. Aprire completamente le valvole dei radiatori e quelle miscelatrici. Sfiatare e lasciare in funzione. Aggiungere il 2-3% di prodotto sul volume d'acqua. Portare l'impiant alla pressione di esercizio normale. Sfiatare nuovamente. Lasciar agire per almeno 8 ore (la sigillatura completa avviene in uno o più giorni). A sigillatura avvenuta svuotare l'impianto e riempirlo con acqua e liquido protettivo PROTEX H2O-1.

| PRODOTTO                       | CONFEZIONE          |
|--------------------------------|---------------------|
| PROTEX H <sub>2</sub> 0 REPAIR | BOTTIGLIE<br>TANICA |

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



Protex H<sub>2</sub>O Repair è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email info@chemicalgroup.net.