

Protex H₂O Deoxi DEOSSIGENANTE PER ACQUE DI CIRCUITI

PREVIENE I FENOMENI DI CORROSIONE

Il prodotto elimina l'ossigeno disciolto nelle acque di alimentazione delle caldaie, evitando i fenomeni di corrosione dei condotti idraulici e prolungando la vita degli impianti. Evita il pericolo conseguente al fenomeno della cavitazione, che innesci pericolosi fenomeni di erosione. Agisce trasformando l'ossigeno libero presente nell'acqua in ioni solubili e non corrosivi.

MODALITÀ D'USO: Dosare il prodotto in funzione della durezza dell'acqua e della temperatura in uscita dall'impianto di riscaldamento (vedi grafico).

Temp. alim.	Litri per m ³
10°C	1,5
30°C	1,0
50°C	0,8

PRODOTTO	CONFEZIONE
PROTEX H ₂ O DEOXI	TANICA

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



Protex H₂O Deoxi è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email info@chemicalgroup.net.

CHEMICAL™