

# Ultra Solar ANTIGELO GLICOLE PROPILENICO INIBITO PURO

AGENTE PROTETTIVO PER IMPIANTI IDRAULICI

Liquido trasparente formulato con specifici agenti anticorrosivi che garantisce un'eccellente protezione da fenomeni di varia natura generalmente presenti nelle installazioni solari. Progettato come fluido termovettore per apparecchiature per il riscaldamento solare come i collettori piani e a tubi sottovuoto. Il formulato è in grado di proteggere ogni parte del circuito non solo dal gelo (fino a - 30°C) ma anche per resistere alle alte temperature (una soluzione al 50% porta il punto di ebollizione dell'acqua a 165°C). Affidabile e sicuro ottimizza le proprietà di trasferimento termico rendendo minime le spese di manutenzione. Compatibile con tutti i materiali.

**MODALITÀ D'USO:** Miscelare il prodotto fino al 50% in acqua. Le concentrazioni di prodotto possono variare in funzione della protezione desiderata. L'esposizione a temperature maggiori di 200 °C, anche se per breve tempo, potrebbe portare a una decomposizione termica del principio attivo.

TEMPERATURA	% PRODOTTO
-10 °C	20%
-15 °C	30%
-20 °C	40%
-30° C	50%

PRODOTTO	CONFEZIONE
ULTRA SOLAR	TANICA

**PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE**



Ultra Solar è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email [info@chemicalgroup.net](mailto:info@chemicalgroup.net).

# CHEMICAL™