

Dry Wall IDROREPELENTE PER CEMENTO E MATTONI

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Il prodotto, grazie alla resina polimetil silossanica, rende i materiali idrorepellenti e resistenti alle intemperie.

Penetra a fondo nelle porosità delle superfici trattate senza lasciare residui. Impedisce la formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline. Idoneo per il trattamento di superfici o manufatti in cemento e in pietra naturale.

MODALITÀ D'USO: Applicare il prodotto tal quale sulla superficie pulita ed asciutta con pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare asciugare bene al riparo dalla pioggia e dalla radiazione solare diretta.

E' sempre preferibile applicare almeno 2 mani.

PRODOTTO	CONFEZIONE
DRY WALL	TANICA

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Dry Wall è prodotto e distribuito da CHEMICAL GROUP SRL, Via Oddino Pietra 3, 28887 Omegna VB.

I nostri uffici rispondono da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero +39 0323 61611 oppure all'indirizzo email info@chemicalgroup.net.

CHEMICAL™